

HENECRYL Aqua Fugenkitt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserbasierendes, schadstoffarmes Bindemittel für Holzschleifstaub mit hohem Festkörperanteil sowie guter Binde- und Klebekraft. **HENECRYL Aqua Fugenkitt** zeichnet sich durch leichte Handhabung, neutralen Geruch und gute Porenfüllung aus.

ANWENDUNG

Die mit Holzschleifstaub abgemischte Masse dient zum Auskitten von Parkett- und Holzfugen im Innenbereich und lässt sich hervorragend spachteln.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Acryl-Polyurethan
Dichte:	ca. 1,00 g/cm ³ bei 20°C
Farbton:	farblos
Lieferviskosität:	thixotrop

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Der massive oder furnierte Holz- bzw. Parkettfußboden muss fachgerecht vorbehandelt (staubfrei und trocken) und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silikon, Wachs usw.) sein. Unter Umständen muss in mehreren Schleifgängen vorbereitet werden, der Feinschliff soll in Korn 100 – 120 erfolgen.
Verarbeitungsbedingung:	Verarbeitung zwischen +15 und 25°C
Auftragsart:	Spachteln (Plastik- oder rostfreie Edelstahlspachtel)
Aufbau:	Mit ca. 10 % Holzschleifstaub zu einem pastösen und spachtelfähigen Brei vermischen. Diese Masse wird 2 x satt in die Fugen eingebracht. Größere Vertiefungen vorkitten. Nach der Trocknung ist auf einen sorgfältigen Schliff zu achten.
Auftragsmenge:	40 – 80 g/m ² je nach Fugengröße
Verdünnung:	verarbeitungsfertig eingestellt
Trocknung:	30 – 40 Minuten Auf gute Belüftung ohne Zugluft ist zu achten. Höhere Luftfeuchtigkeit und geringere Temperaturen verzögern die Trocknung.
Gerätereinigung:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Leitungswasser reinigen.

LAGERFÄHIGKEIT

Fugenkitt:	2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
------------	---

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Frost schützen.
- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Der Schleifstaub, mit welchem **HENECRYL Aqua Fugenkitt** vermischt werden soll, muss vom Korn 100 sowie wachs- und lackfrei sein.
- Nach dem Vermischen mit Schleifstaub kann es zu einem Viskositätsanstieg kommen. Dies kann durch Zugabe von **HENECRYL Aqua Fugenkitt** korrigiert werden.
- Zu stark verdünntes Material hat ein Absacken in der Fuge zur Folge.
- Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.

06.20/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel.: +43 4242/41026-0 | Fax: DW-26 | office@henelit.at