

## HENECRYL Aqua Parkettpflege

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**HENECRYL Aqua Parkettpflege** ist eine Kombination von reinigenden und pflegenden Inhaltsstoffen. Es ist selbstglänzend, rutschhemmend sowie trittfest. **HENECRYL Aqua Parkettpflege** enthält natürliche Wachse und ist frei von Lösemitteln und Kunststoff-Additiven.

### ANWENDUNG

**HENECRYL Aqua Parkettpflege** wird zur regelmäßige Reinigung und Pflege sowie zur Reduzierung der Abnutzungserscheinungen von versiegelten Parkett-, und Holzböden verwendet. Ebenfalls geeignet für PVC-, Linoleum-, und Steinböden. Die Nachversiegelung des Bodens wird durch die richtige Pflege hinausgezögert. **HENECRYL Aqua Parkettpflege** ist nicht für gewachste oder geölte Böden geeignet. Der neu versiegelte Boden darf frühestens nach 8 – 10 Tagen mit **HENECRYL Aqua Parkettpflege** behandelt werden. Starke Bodeneinnässung muss vermieden werden.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss völlig sauber und trocken sein, lose und abrasive Schmutzpartikel von der Oberfläche mittels Besen oder Staubsauger entfernt werden. Diese können andernfalls die Oberfläche nachhaltig beschädigen. Zudem muss eine vorhandene Fußbodenheizung vorher ausgeschaltet und Fenster geschlossen werden, damit die <b>HENECRYL Aqua Parkettpflege</b> nicht zu schnell ablüftet und antrocknet.
Verarbeitung	<b>HENECRYL Aqua Parkettpflege</b> wird dünn mit einem Lammfellroller oder Spezialmopp gleichmäßig aufgetragen, nicht geeignet sind harte oder abrasive Applikationsgeräte, die die Oberfläche beschädigen können.
Erstpflege:	<b>HENECRYL Aqua Parkettpflege</b> wird nach jeder Grund- und Bauschlussreinigung oder vor größerer Belastung des Bodens unverdünnt und möglichst dünn aufgetragen. Es sollte immer ein dünner Schutzfilm auf der Oberfläche vorhanden sein. Wenn erwünscht, kann ein zweiter oder dritter Auftrag nach jeweils ca. 2 – 4 Stunden Trocknung durchgeführt werden. Um einen Schichtenaufbau zu vermeiden, sollte ab und zu auch wieder eine Grundreinigung erfolgen.
Ergiebigkeit:	ca. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup> (unverdünnt)
Unterhaltspflege:	Je nach Verschmutzung ca. 100 – 250 ml in 10 Liter sauberes Wischwasser geben und einrühren. Die Oberfläche leicht feucht wischen. Nach einer Trockenzeit von ca. 10 – 20 Minuten kann <b>HENECRYL Aqua Parkettpflege</b> auf Glanz poliert werden. Bei Linoleumböden können sich die Trockenzeiten verlängern.
Gerätereinigung:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Leitungswasser reinigen.

## LAGERFÄHIGKEIT

Pflegemittel:	Mindestens 2 Jahre im original verschlossenen Gebinde lagerfähig. Kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.
---------------	--

## WICHTIGE HINWEISE

Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden:

- Vor Frost schützen.
- Nicht jede Holzart hat immer die gleiche Beschaffenheit. Struktur, Alter und Verschmutzungsgrad können das Ergebnis unterschiedlich beeinflussen. Es wird empfohlen, das Produkt vor Anwendung an einer versteckten Stelle zu testen.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.

11.23/TgRo/DB