

## Henelit Vollton- und Abtönfarbe

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Kunstharz Dispersionsfarben gemäß DIN EN 13300 für moderne Farbgestaltung von Fassaden und Wohnräumen. Vollton- und Abtönfarbe für alle handelsüblichen wässrigen Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben sowie Kunstharzputze und Plastiken.

### ANWENDUNG

Bildet auf Untergründen wie, Putz, Beton, Mauerwerk, Bauplatten, Raufasertapeten etc. einen kalkechten, wetterbeständigen, farbkraftigen, lichtechten, diffusionsfähigen Anstrichfilm mit bestmöglicher Deckkraft und Lichteinheit, guter Dehnbarkeit und Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300. Als nicht versprödender Schutz gegen Schlagregen und aggressive Abgase geeignet.

### TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Kunstharzdispersion
Dichte:	ca. 1,32 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Auf festen, sauberen, nicht saugenden Untergründen, die frei von Bauhilfsmitteln sind, kann ohne Vorarbeiten gestrichen werden. Für die Untergrundbehandlung und Verarbeitung gelten die Richtlinien von Dispersionsfarben.
Verarbeitungsbedingung:	Nicht unter +5°C Außen- und Untergrundtemperatur verarbeiten
Auftragsart:	Streichen, rollen oder spritzen mit Niederdruck-, Hochdruck- und Airless-Geräten.
Auftragsmenge:	ca. 5 m <sup>2</sup> /l (1 Anstrich) je nach Untergrund. Genaue Werte am Objekt ermitteln.
Verdünnung:	<u>Grundanstrich:</u> Die Vollton- und Abtönfarben mit maximal 10 % Wasser verdünnen. <u>Schlussanstrich:</u> Unverdünnt. Volltonfarbenanstriche nur unverdünnt vornehmen.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, während der Pausen Geräte in der Farbe aufbewahren.

### LAGERFÄHIGKEIT

Farbe:	Verschlossene Originalgebinde kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.
--------	--

### WICHTIGE HINWEISE

- Gebinde stets gut verschließen und vor Frost schützen.
- Vor Verarbeitung gut aufrühren und Farbton prüfen.

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Die mit einem ☆ gekennzeichneten Farbtöne sind für außen nur im Vollton geeignet.
- Die Farbtöne Gelb 501, Gold 518, Orange 502 und Rot 503 und Weinrot 516 – sowie die Farbtöne Maigrün 522 und Koralle 527 – haben durch den organischen Pigmentanteil eine geringere Deckkraft. Es ist deshalb empfehlenswert, bei Verwendung als Vollton dem Grundanstrich ca. 5 – 10 % weiße Fassaden- oder Innenfarbe beizumischen.
- Weichmacherhaltige Untergründe sind nicht geeignet. Schriften sind auf hellen Untergründen mit farblosem Binder zu überziehen.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehlackierungen führen.

04.22/TGHb

---

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

**Henelit Lackfabrik GmbH** | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel.: +43 4242/41026-0 | Fax: DW-26 | office@henelit.at