

HeneVital Hartwachsöl Premium

PRODUKTBESCHREIBUNG

HeneVital Hartwachsöl Premium ist eine nicht selbstentzündliche, niedrigviskose, geruchsmilde Öl-Wachskombination für die professionelle Behandlung von strapazierfähigen Möbeln und langlebigen Holzoberflächen im Innenbereich.

HeneVital Hartwachsöl Premium basiert auf natürlichen pflanzlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Es enthält biologische Wachse wie Carnauba- und Candelillawachs, entaromatisierte Kohlenwasserstoffe und blei- sowie cobaltfreie Trockenstoffe.

HeneVital Hartwachsöl Premium ist leicht verarbeitbar, bildet nach oxidativer Trocknung einen wischfesten, griffigen Schutzfilm, dringt gleichmäßig ins Holz ein und raut den Untergrund nicht auf. Es werden seidenmatte Oberflächen mit weicher Griffigkeit erzielt, die besonders pflegeleicht sowie schmutz- und wasserabweisend sind, besonders wenn durch nachträgliches Polieren die Oberfläche zusätzlich verdichtet wird. Die geölten Flächen sind offenporig und dampfdurchlässig, die Natürlichkeit des Holzes bleibt dadurch erhalten. Damit sorgt **HeneVital Hartwachsöl Premium** für ein positives Raumklima.

Die Reparatur und das Auffrischen der geölten Flächen sind mit sehr wenig Aufwand verbunden.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der ÖNORM EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ hinsichtlich der Migration bestimmter Elemente.

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	farblos
Lieferviskosität:	ca. 15 sec. DIN Becher 4mm bei 20°C
Dichte:	ca. 0,85 g/ml
Glanzgrad:	seidenglänzend, in Abhängigkeit von der Auftragsmenge

ANWENDUNG

- Für hochwertige Massivholzmöbel Paneele und Leisten sowie Holzgegenstände im Innenbereich
- Geeignet für nahezu alle Holzarten, auch auf Teak und gebleichten Untergründen
- Bei gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln ist keine signifikante Beeinträchtigung zu erwarten
- Auch für Kork und Natursteinböden sowie Treppen verwendbar

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Holzschliff mit Korn 240 – 320 je nach Holzart, Auftragsverfahren und gewünschtem Effekt
--------------------------	--

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Auftragsart: Handauftrag	Auftragsmenge: 60 – 80 g/m ² Mit Pinsel oder weichem Scotch Brite (Schleifvliespad) im Überschuss aufbringen, einmassieren und den Überschuss wieder mit Baumwolltüchern sorgfältig abnehmen. Für hochwertige, griffigere Flächen erfolgt ein zweiter Auftrag nach Trocknung über Nacht und Zwischenglätten.
Auftragsart: Walzauftrag	Auftragsmenge: ca. 10 g/m ² Glattwalze (Hartgummi), Polierbürsten, Hordenwagen
Auftragsart: Spritzen	Auftragsmenge: 20 – 50 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Auf Spritzviskosität einstellen, spritzen, Überschuss sorgfältig abnehmen, Hordenwagen.
Auftragsart: Tauchen	Je nach Holzart und Vorbehandlung verdünnen. Überschuss mit Baumwolltüchern sorgfältig abnehmen.
Viskositätskorrektur:	HeneVital Ölverdünnung Im Bedarfsfall kann mit bis zu 20% verdünnt werden.
Trocknung:	Die oxidative Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur nach ca. 12 – 16 Stunden in Abhängigkeit von der Auftragsmenge.
Finish:	Bei gutem Holzschliff kann ein einmaliger Auftrag und Bürsten über Nacht ausreichen. Hochwertigere Flächen erreicht man durch eine weitere Schicht HeneVital Hartwachsöl Premium .
Gerätereinigung:	HeneVital Ölverdünnung
Nachbehandlung, Pflege:	HeneVital Reinigungsbalsam HeneVital Pflegewachs
Reparatur von Schäden:	Siehe Pflegehinweise für HeneVital Öle und Ölwachse

LAGERFÄHIGKEIT

Lagerbeständigkeit:	Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde.
Lagertemperatur:	nicht über 30 °C

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Vor Verarbeitung gut aufrühren. Eine eventuell gebildete Haut davor abnehmen.
- ❖ Eine Kontrolle der Oberfläche (vor allem bei porigen Hölzern) und eventuelles Nachwischen mit trockenem Baumwolltuch wird empfohlen.
- ❖ Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- ❖ Auch wenn die mit **HeneVital Hartwachsöl Premium** beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen erreicht.
- ❖ Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF).

07.22/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.