

HeneVital Holzentgrauer

PRODUKTBESCHREIBUNG

HeneVital Holzentgrauer ist ein thixotrop eingestellter Holzentgrauer auf Basis von Oxalsäure, geruchsfrei und vollständig biologisch abbaubar.

HeneVital Holzentgrauer dringt tief in die Poren des Untergrundes ein, beseitigt dadurch auch tief sitzende Verschmutzung und gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Auch auf Stein und Beton anwendbar.

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	farblos
Lieferviskosität:	thixotrop
Dichte:	ca. 1,00 g/ml
pH-Wert:	ca. 1

ANWENDUNG

- Zur Reinigung, Entgrauung und Aufhellung vergrauter Hölzer im Außenbereich (z.B. Gartenmöbel, Terrasse, Fassadenverkleidungen, Fenster oder Türen)
- Für die Behandlung von Schiffsdecks (Dichtungen und Verleimungen werden dabei nicht beschädigt)
- Für alle Holzarten sowie (Natur-)Stein

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Grobe Verschmutzungen, verwitterte Farbschichten und Altasuren entfernen. Angrenzende Flächen, die nicht gereinigt werden sollen, abdecken. Saugfähige Untergründe vor der Anwendung mit Wasser anfeuchten.
Verarbeitungsbedingungen:	Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 5 und 25°C liegen und direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.
Auftragsart: Handauftrag	Mit Schwamm, Pinsel, Fellrolle oder Sprühgerät satt und gleichmäßig auftragen und 10 – 20 Minuten einwirken lassen. Die Oberfläche dabei z.B. mittels Wassersprühstrahl feucht halten. Anschließend mit viel Wasser und mechanischer Unterstützung (Bürste oder Hochdruckreiniger, keine Stahlbürste verwenden) abwaschen. Bei stark verfärbten Bereichen die Anwendung wiederholen.
Auftragsmenge:	100 – 200 g/m ² pro Auftrag in Abhängigkeit vom Grad der Vergrauung

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Viskositätskorrektur:	Verarbeitungsfertig eingestellt. Für Reinigungszwecke kann bis zu 1:5 mit Wasser verdünnt werden.
Trocknung:	Vor dem Neuanstrich mit Ölen, Lasuren oder Lacken den Untergrund mindestens 2 Tage trocken lassen. Falls erforderlich hoch stehende Holzfasern vor dem Neuanstrich mit feinem Schleifpapier glätten.
Gerätereinigung:	Wasser und Seife

LAGERFÄHIGKEIT

Lagerbeständigkeit:	Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde
Lagertemperatur:	nicht über 30 °C

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Vor jeder Verarbeitung durch Schütteln homogenisieren.
- ❖ Metallteile und Glanzlacke können mattiert werden wenn **HeneVital Holzentgrauer** darauf antrocknet. Aus diesem Grund diese Stellen abdecken oder sofort abspülen.
- ❖ Aufgrund der enthaltenen Oxalsäure reagiert **HeneVital Holzentgrauer** sauer und darf daher nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- ❖ Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF).

07.22/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.