

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Farbloser Überzugslack für Parkett, Fußböden und Möbel aus Hart und Weichholz für innen und außen. Optimaler Überzugslack für Holzlasuren.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - ausgezeichnete Haftung und gute Schleifbarkeit - kratzfest und gute mechanische Belastbarkeit - lichtbeständig, gute Wasser- und Alkoholfeständigkeit
Inhaltsstoffe nach VdL RL 01:	Urethanalkydharz, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Glykolether, Additive
Farbton:	farblos transparent
Glanz:	glänzend und seidenmatt
Lagerung:	Im verschlossenen Originalgebinde mind. 3 Jahre haltbar. Nach Gebrauch wieder gut verschließen und kurz stürzen
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 400 g/l Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht unter +5 °C und über +35 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Luftfeuchtigkeit max. 80 %. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.
Untergrundbeschaffenheit:	Trockene, unbehandelte Hölzer sowie renovierungsbedürftige Althölzer. Holzfeuchtigkeit darf max. 15% betragen. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von trennend wirkenden Substanzen (Wachs, Fett, Poliermittel etc.) sein. Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Mipa Universalverdünnung) reinigen.
Auftragsverfahren:	Streichen und Rollen; verarbeitungsfertig eingestellt
Anstrichaufbau:	Für maßhaltige Holzbauteile innen: 1 x Mipadur HS Holzsiegel außen: 1 x Mipaxyl Spezial 2 - 3 x Mipadur HS Holzsiegel
Trocknung:	staubtrocken bei 20°C: 30 min überstreichbar: 6-8 h schleifbar: nach 24 h Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeiten.
Ergiebigkeit:	ca. 13 m ² /l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Produkt-Information

Besondere Hinweise

Der Endfarbton ergibt sich grundsätzlich aus der Eigenfarbe des Holzes, der Auftragsmenge und ggf. dem Farbton der Imprägnierung. Es empfiehlt sich daher zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originalholz anzufertigen. Bei inhaltsstoffreichen Hölzern kann es zu Verfärbungen und Trocknungsverzögerung kommen. Daher wird in diesen Fällen ebenfalls ein Probeanstrich empfohlen.

Eine regelmäßige und fachgerechte Instandhaltung ist für Gebrauchswert und Lebensdauer beschichteter Holzbauteile maßgeblich entscheidend. Hinweise hierzu sowie zu den erforderlichen Instandhaltungsintervallen sind im BFS-Merkblatt Nr. 18 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Anhang C zu finden.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid, Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISCODE: BSL60

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Mipa Verdünnung UN oder Mipa Verdünnung UN 21 reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KSB). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.