

## Vetro (Lucido 1019, Opaco 1015) Schutzanstrich im Innenbereich

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Vetro** ist ein transparenter Schutzanstrich auf Basis von Acrylpolymeren. Die trockene Oberfläche gibt der Wand einen glänzenden (**Vetro Lucido** 1019) oder matten (**Vetro Opaco** 1015) Effekt. Die behandelten Oberflächen sind wasserdicht wodurch die Abwaschbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Flecken deutlich erhöht wird.

### ANWENDUNG

**Vetro** eignet sich für den Einsatz an Innenwänden von Bädern, Küchen oder anderen Räumen in denen ein Schutz vor Wasser gewünscht wird. Tragen Sie **Vetro** bis zur Sättigung, je nach zu schützendem Produkt pur oder verdünnt, ein- bis zweimal auf und entfernen Sie den Überschuss. Das milchige Aussehen und die eventuellen Spuren des Auftragens verschwinden nach dem Trocknen.

### TECHNISCHE DATEN

Angaben laut Hersteller:	Giorgio Graesan and Friends
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,1 kg/l
Verbrauch:	ca. 7 m <sup>2</sup> /l je nach Untergrund und Auftragsart
VOC:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/l): 200 g/l Dieses Produkt enthält maximal 14 g/l VOC

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrund:	Geeignet sind feste, tragfähige, trockene und saubere Untergründe die fachgerecht vorgearbeitet wurden.
Verarbeitungsbedingung:	Zwischen +10°C und +35°C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 85 % verarbeiten.
Verdünnung:	Auf zu schützende Flächen von: <b>Fili di Seta, Minimal, Gioia, White, Oro, Neve, Via Lattea, Casa dei Sogni, Crea il tuo Universo</b> - unverdünnt Auf zu schützende Flächen von: <b>Istino, Muro Naturale, Spatula Stuhhi, Spirito Libero</b> – beim ersten Auftrag 1:4 mit Wasser verdünnen und beim zweiten Auftrag unverdünnt
Auftragswerkzeuge:	Schwamm, Pinsel
Anzahl der Anstriche:	1 – 2 x auftragen
Trocknung:	überarbeitbar nach 12 Stunden, durchgetrocknet nach 24 Stunden
Reinigung:	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Pflege:	Mit Seifenlauge oder klarem Wasser mit einem weichen Tuch reinigen.

### LAGERFÄHIGKEIT

Lagerungsbedingungen:	Den gut verschlossenen Behälter bei einer Temperatur zwischen +5°C und +30°C aufbewahren.
-----------------------	---

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

## WICHTIGE HINWEISE

- Vor Frost schützen.
- Vor Verwendung aufrühren.
- Neigt beim Auftragen auf noch nasse Oberflächen zum Ausbleichen und verringerter Schutzwirkung.
- Wir empfehlen das Produkt nur sanft zu verteilen ohne kräftig zu reiben.
- In Ecken oder anderen schwer zugänglichen Stellen, besonders an Verbindungsstellen zwischen Flächen, empfehlen wir eine zusätzliche Auftragsschicht.
- Um die Bildung von Rissen oder Schlieren zu verhindern sollte nach erfolgter Arbeit die Ränder, die mit anderen Oberflächen in Kontakt stehen (Duschplatte, Wasserhahn, Herdplatte, etc.) mit geeignetem Silikon versiegelt werden.

02.21/GR

---

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

**Henelit Lackfabrik GmbH** | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel.: +43 4242/41026-0 | Fax: DW-26 | office@henelit.at